

高圧エアフィルタ SERIES

高圧エアフィルタ

型番表示 例) NH-3300K35-25A
NH-3100K50N-15A



- 最高使用圧力4.99MPa
- 80Kシリーズ/HPETシリーズとの組み合わせにより、高圧ラインでのエアクリーニングシステムの確立が可能。

標準仕様／型番

仕様	型番	セパレータフィルタ NH-3300シリーズ	ラインフィルタ NH-3100シリーズ	エアロレサフィルタ NH-1300シリーズ	ハイパサーブフィルタ NH-1500シリーズ
ろ過度		3 μ m	1 μ m	0.01 μ m	活性炭 (0.025 μ m)
ろ過性能		<ul style="list-style-type: none"> ・ 25,000PPMw/wの流入水液負荷の99%を除去。 ・ 油霧の40%を除去。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 凝縮水の除去。 ・ 油霧の70%を除去。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 99.999%の油分を除去。 ・ 出口空気中の油分が0.1PPMw/w以下。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 脱臭。ペーパーオイル除去。 ・ 出口空気中の油分が0.01PPMw/w以下。
使用流体		空気			
使用圧力		K35型 0~3.5MPa		/	K50N型 0~4.99MPa
周囲温度		2~60℃			
ドレン排出		手動排出			
口径		処理空気量 m ³ /min(ANR) (圧力3.0MPa時)			
15A (Rc1/2)		3.1	1.8	1.6	1.6
20A (Rc3/4)			3.5	3.1	3.1
25A (Rc1)		9.6	9.6	4.8	4.8
40A (Rc1・1/2)		19.0	19.0	9.6	9.6
50A (フランジ)		29.0	29.0	29.0	29.0

※詳細は弊社までお問い合わせください。