

オートドレントラップ

ドレントラップ

- フロート式ドレントラップ：無駄なエアを消費することなく確実にドレンを排出します。
- 電動ボールバルブ式タイマドレンバルブ：錆混じりのヘビードレンにも確実に作動し、設定したバルブの開閉時間に定期的にドレンを排出します。



標準仕様／型番

名称	スナップトラップ			トリップエルトラップ	タイマドレンバルブ
型式	NH-503J2	NH-503J2H	NH-5L3	NI-505	BN-9DM21
排出方式	フロート式				電動ボールバルブ式
使用流体	ドレン・水				
使用圧力	0.14~1.0MPa	0.14~1.5MPa	0.14~1.0MPa	0.07~2.1MPa	0~0.98MPa
耐圧力	1.5MPa	2.1MPa	1.5MPa	3.0MPa	1.47MPa
周囲温度	5~60℃	5~60℃	5~60℃	5~60℃	5~50℃
接続口径	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	NPT3/4	Rc1/2
ドレン排出口口径	G1/4	G1/4	G1/4	NPT1/4	Rc1/2
質量 kg	1.1	1.1	1.1	2.8	0.9
排出量	10cc/1回	10cc/1回	24cc/1回	250cc/1回	—
電源	—				AC100V/200V 単相
寸法 mm	φ100×H148	φ100×H148	φ105×H221	φ178×H216	W80×D121×H105
備考					時間調整範囲 オープン 5~20秒 クローズ 1~60分