

オートドレントラップ

ドレントラップ

- フロート式ドレントラップ：無駄なエアを消費することなく確実にドレンを排出します。
- 電動ボールバルブ式タイマドレンバルブ：錆混じりのヘビードレンにも確実に作動し、設定したバルブの開閉時間に定期的にドレンを排出します。



NH-503TS

NH-503J2

NH-5L3

NI-505

BN-9DM21-E-100
-E-200

標準仕様／型番

名称	スナップトラップ				トリップエルトラップ	タイマドレンバルブ
型式	NH-503TS	NH-503J2	NH-503J2H	NH-5L3	NI-505	BN-9DM21
排出方式	フロート式					電動ボールバルブ式
使用流体	ドレン・水					
使用圧力	0.14～1.5MPa	0.14～1.0MPa	0.14～1.5MPa	0.14～1.0MPa	0.07～2.1MPa	0～0.98MPa
耐圧力	2.25MPa	1.5MPa	2.1MPa	1.5MPa	3.0MPa	1.47MPa
周囲温度	5～60℃	5～60℃	5～60℃	5～60℃	5～60℃	5～50℃
接続口径	Rc1/2 (上部、側面各1か所)	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	NPT3/4	Rc1/2
ドレン排出口口径	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	NPT1/4	Rc1/2
質量 kg	——	1.1	1.1	1.1	2.8	0.9
排出量	10cc/1回	10cc/1回	10cc/1回	24cc/1回	250cc/1回	——
電源	——	——	——	——	——	AC100V/200V 単相
寸法 mm	φ87.8×144	φ100×H148	φ100×H148	φ105×H221	φ178×H216	W80×D121×H105
備考						時間調整範囲 オープン 5～20秒 クローズ 1～60分