

# 1日1回のドレン排出 “Once”

GTシリーズ

ドレン自動排出装置

# Grace-TRAP

グレース

トラップ

## コンプレッサーOFF時に排出



IN2(兼、手動排出用)

IN1(基本)



ストレーナ

OUT2

OUT1(基本)

### 1 一体設計

電磁弁・ストレーナを一つの筐体に一体化させたことで、

- ①電磁弁の交換が容易
- ②ストレーナの清掃が容易
- ③接続部のエア漏れ無し



ストレーナ洗浄

### 2 IN、OUT配管が2か所

基本はIN1、OUT1を使用しますが、スペースの関係で配管が出来ないなどの場合にIN2、OUT2を使用することが出来ます。

### 3 防水仕様

IP65相当の防水仕様

### 型番表示

GT 15 D1 - 1 - B1 - A2

①

②

③

④

①オリフィス径  
サイズ

15 : 1.5mm

②電圧

1: 単相AC100V 50/60Hz  
単相AC110V 60Hz  
2: 単相AC200V 50/60Hz  
単相AC220V 60Hz

③ブラケット

無記号: ブラケット無  
B1: ブラケット付

④付属品

無記号: 付属品無  
A1: 1.0MPa用付属品付  
A2: 1.5MPa用付属品付



日本精器株式会社

